



Permanent

Type D Protection -25°C

- ◆ Prêt à l'emploi
- ◆ Spécial RENAULT - Norme AFNOR 15-601 R Type 2

Utilisation

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi. Ne pas diluer pour préserver ses qualités. Pour véhicule automobile muni ou non d'un vase d'expansion. Se conformer aux prescriptions du constructeur. Compatible avec la majorité des produits répondant à la norme AFNOR 15-601 R. En cas de doute, vidanger et purger l'ensemble du circuit. Vérifier la protection régulièrement et la mise à niveau du circuit. Remplacer tous les deux ans (recommandation de la plupart des constructeurs automobiles). Nouvelle formulation organique spécialement étudiée pour les alliages légers.

Principales caractéristiques :

- A base de mono éthylène glycol inhibé
- Formule organique
- Anticorrosion. Anti-surchauffe
- Les produits conditionnés vendus en France sont additivés d'un amérissant conformément au décret 95-326 du 20 mars 1995
- Ce produit ne contient ni amine, ni nitrite, ni phosphate. Ainsi, aux doses utilisées, la formule peut être considérée comme biodégradable.

Spécifications

Norme AFNOR 15-601 R Type 2 – Renault D 41-01-001

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

Données techniques

Couleur.....	: Jaune fluo
Ph.....	: 8,2 unités
Densité.....	: 1,05 Kg/dm ³ max
Composition.....	: MEG, inhibiteurs de corrosion, eau
Réserve d'alcalinité.....	: >10
Point d'ébullition.....	: >100°C

CARECO
14, rue de Scandicci
93500 PANTIN
www.careco.fr

► N° Indigo 0 826 304 050

0,15 € TTC / MN

