



Lubrifiant Moteur

5w40

Utilisation

Lubrifiant conçu pour répondre aux exigences les plus sévères des moteurs automobiles modernes, dans toutes les conditions de service, de la compétition aux embouteillages, sur routes, autoroutes ou en ville. Garantit une parfaite protection et accroît la longévité des mécaniques les plus performantes, essence, Diesel, turbo ou multisoupapes. Formulé à 100 % à partir de bases synthétiques, il possède des caractéristiques multigrades naturelles et une capacité exceptionnelle à résister aux très hautes températures. Son grade 5W-40 vous en garantit pendant toute la vie du lubrifiant.

Spécifications

ACEA A3/B4 (convient pour B3)– Api SL/CF – VW 502.00/505.00 – MB 229.3 – BMW LL98

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

Données techniques

Grade SAE.....	:	5W40
Indice de viscosité.....	:	171
Densité.....	:	0,850 Kg/dm ³ max
Viscosité cinématique à 40°C....	:	85
Viscosité cinématique à 100°C..	:	14
Point d'éclair.....	:	232°C
Point d'écoulement.....	:	-45°C

CARECO
14, rue de Scandicci
93500 PANTIN
www.careco.fr

► N° Indigo 0 826 304 050

0,15 € TTC / MN

